

Ydeevnedeklaration

Teknisk data – Renoveringsmurbinder

1. Byggevarer type	Skruehylse i kunststof til fastgørelse.
2. Varetypens unikke identifikationskode	Type vises på emballagen.
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse	Murbinder til renovering eller forstærkning af toskals murværk.
4. Fabrikantens navn og kontaktadresse	EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe
5. Bemyndiget repræsentant	Ikke påkrævet
6. Attestering	System 2+
7. Notificeret organ	NB 0672 MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Tråddiameter	Ø 8,0 mm.
Længder	205 mm. – 305 mm.
Forankringsdybde	70 mm.
Borhulsdybde	Længde + 10 mm.
Borhulsdiameter	8 mm.
Minimum tykkelse af yderste skal	115 mm.
Materiale	Binder af rustfrit stål – A4 – 1.4401
Forbrug	4-5 stk. renoveringsmurbindere pr. m2.

Karakteristiske værdier:

Materiale	Belastning
Normal beton C 12/15 i henhold til EN 206-1	1500 N
Mursten i henhold til DIN 105	1500 N
Massiv sandkalksten i henhold til DIN EN 106	1500 N
Massive blokke af letbeton i henhold til DIN 18152	900 N
Perforeret mursten i henhold til DIN 105	900 N
Perforeret sandkalksten i henhold til DIN EN 106	900 N
Hul blok af letbeton i henhold til DIN 18151	750 N

Ydeevne for denne byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Samme fabrikant erklærer hermed at produktet er i overensstemmelse med kravene i DS/EN 845-1 samt forudsætningerne for CE-mærkning iht. Annex ZA.

Underskrevet for fabrikanten og dennes vegne af:

Knud Erik Frederiksen, Kvalitetschef, d. 29. april 2021.